

# PRESTAZIONI MIGLIORI E PIÙ CONVENIENTI

# TSC

The Smarter Choice.



## SERIE TA200 STAMPANTE TERMICA DA BANCO PER CODICI A BARRE

Nessun produttore è più bravo di TSC nel progettare stampanti da banco fatte per affrontare le più difficili applicazioni. Infatti, è da oltre 15 anni che TSC costruisce economiche stampanti termiche da banco con doppia motorizzazione per gestire 300 metri di nastro termico.

Noi abbiamo inventato le stampanti termiche da banco con una capacità di 300 metri di nastro termico ed ora siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo modello, la conveniente, resistente, facile da usare TA200.

La TA200 ridefinisce il concetto di convenienza per le stampanti da banco a costo ridotto. Il prezzo della TA200 può apparire economico ma la stampante ha look e prestazioni migliori delle sue concorrenti più care. La TA200 ha una doppia motorizzazione che le permette di trasportare con facilità all'interno del suo piacevole design 300 metri di nastro termico e una pesante bobina di etichette autoadesive.

Nella TA200, il gruppo stampa e il portarotolo del nastro sono di disegno modulare. Il modulo può essere facilmente rimosso dalla stampante ed usato in chioschi o sistemi di stampa e applica.

La TA200 offre un basso costo iniziale, usa consumabili convenienti ed è fatta per durare nel tempo.

La TA200 può stampare un'ampia varietà di etichette, da quelle di spedizione e quelle d'obbligo, quelle per l'identificazione di prodotti e cartellini. Altre applicazioni includono le etichette per il controllo dell'inventario, quelle per scaffali, per pratiche e faldoni.

### Caratteristiche Principali

- ▶ Processore RISC da 200 MHz a 32-bit con memoria SDRAM da 8MB e FLASH da 4MB
- ▶ Caratteri True Type internamente dimensionabili
- ▶ A bordo stampante, il firmware TSPL-EZ™ emula pienamente i linguaggi TPLE e TPLZ
- ▶ Doppia motorizzazione per nastro ed etichette 300 metri di nastro su anima da 25,4mm (lato inchiostro esterno)
- ▶ Bobina etichette all'interno da 127mm Ø, in opzione portarotolo esterno per bobine da 203mm Ø, anima da 76mm
- ▶ Velocità di stampa 101,6mm/sec.
- ▶ USB 2.0
- ▶ Windows drivers e software per creazione etichette inclusi
- ▶ Tutte le stampanti TSC hanno la garanzia di 2 anni, la migliore nel settore

Nota:  
TPLE (Translation Printer Language Eltron®), e  
TPLZ (Translation Printer Language Zebra®)

MERCATI PER LA SERIE TA200

- Manifattura e Magazzinaggio
- Avanzamento Commesse
- Etichette per Confezioni
- Etichette di Identificazione
- Biglietteria
- Sanità
- Identificazione Paziente
- Farmacia
- Identificazione Campioni
- Collettame
- Etichette di Spedizione e di Entrata
- Piccoli Uffici/Piccole attività commerciali
- Dettaglio
- Etichette Prezzi
- Etichette per Scaffali
- Cartellini per Gioiellerie



Value . Performance . Support

# TA200 SERIES

## STAMPANTE TERMICA DA BANCO PER CODICI A BARRE

**TSC**  
The Smarter Choice.

Modello	TA200	TA300
Risoluzione	203 DPI	300 DPI
Metodo di stampa	Trasferimento di nastro e Termica Diretta	
Velocità di stampa	fino a 101,6mm/sec	fino a 76mm/sec
Larghezza di stampa	104 mm	104 mm
Lunghezza di stampa	2,794 mm	1,016 mm
Carrozzeria	Plastica ABS	
Dimensioni	224 mm (W) x 186 mm (H) x 294 mm (D)	
Peso	2.45 kg	
Rotolo Etichette	127 mm (5") Ø	
Nastro	lungo 300mtl, max, Ø 67mm, anima da 25,4mm (lato inchiostro esterno)	
Larghezza nastro	40 mm ~ 110 mm	
Processore	32-bit RISC CPU	
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MB FLASH</li> <li>• 8 MB SDRAM</li> <li>• Sede per SD card di espansione memoria FLASH</li> </ul>	
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0 (full speed)</li> <li>• RS-232C (2400 - 115200 bps) (opzione da fabbrica)</li> <li>• Centronics (SPP mode) (opzione da fabbrica)</li> <li>• Ethernet interna, 10/100 Mbps (opzione da fabbrica)</li> </ul>	
Potenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresso: AC 100-240V</li> <li>• Uscita: DC 24V 2,5A, 60W</li> </ul>	
Comandi, pulsanti	1 comando di avvio, 1 pulsante avanzamento carta & LED	
Sensori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interspazio (a trasmissione/scarto 4mm dal centro, spostabile)</li> <li>• Banda nera (a riflessione), registrabile</li> <li>• Presenza nastro</li> <li>• Testina di stampa aperta</li> </ul>	
Orologio in tempo reale	Standard	
Fonts interni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 fonts in bit map alfanumerici</li> <li>• Monotype Imaging® true type font engine con un font CG Triumvirate Bold Condensed dimensionabile</li> </ul>	
Codici a barre	1D bar code Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code11  2D bar code PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, GS1 DataBar Composite Code	
Rotazione font e codici	0, 90, 180, 270 gradi	
Set di comandi	TSPL-EZ™	
Carta accettata	In continuo, fustellata, con banda nera, in fan-fold, con foro (avvolgimento esterno/interno)	
Larghezza carta	25.4 ~ 118 mm	
Spessore carta	0.06 ~ 0.254 mm	
Diametro anima	25.4 mm ~ 38 mm	
Lunghezza etichetta	10 ~ 2,794 mm 25.4 ~ 152.4 mm con spellicolatore 25.4 ~ 2,794 mm con taglierina	10 ~ 1,016 mm 25.4 ~ 152.4 mm con spellicolatore 25.4 ~ 1,016 mm con taglierina
Ambiente	In funzione: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% senza condensa In stoccaggio: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% senza condensa	
Sicurezza	FCC Class A, CE Class A, CCC, CB	
Certificazioni ambientali	Conforme a RoHS, WEEE	
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD con software Windows per creazione etichette</li> <li>• Guida per installazione rapida</li> <li>• Cavo USB</li> <li>• Cavo Alimentazione</li> <li>• Trasformatore universale esterno</li> <li>• Alberino per rotolo etichette</li> <li>• Alberino per bobina nastro (2)</li> <li>• Anima in cartone per recupero nastro</li> </ul>	
Garanzia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampante: 2 anni</li> <li>• Testa di Stampa: 25 Km o 12 mesi</li> <li>• Controrullo: 50 km</li> </ul>	
Opzioni da fabbrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232C</li> <li>• Display grafico LCD retroilluminato 128 x 64 pixel</li> <li>• Centronics</li> <li>• Interfaccia interna Ethernet (10/100 Mbps)</li> <li>• Sede per Micro SD card</li> </ul>	
Opzioni distributore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo di spellicolamento</li> <li>• Taglierina a ghigliottina per taglio completo o parziale Larghezza max. Carta: 110mm</li> </ul>	
Opzioni da Utente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portarotolo esterno, Ø 214mm con anima da 76,2mm</li> <li>• Tastiera KP-200 Plus con display</li> <li>• Tastiera KU-007 programmabile</li> <li>• Scanner</li> </ul>	

