

COMPROVATA AFFIDABILITÀ IN UNA NUOVA E CONVENIENTE STAMPANTE TERMICA DIRETTA

TSC
The Smarter Choice.



Serie TDP-244

STAMPANTE DA BANCO PER CODICI A BARRE A TRASFERIMENTO TERMICO

Eurocoding e TSC presentano oggi la stampante termica da banco **TDP-244** che, come è tradizione di TSC, offre il perfetto connubio tra affidabilità, durata nel tempo ed un costo molto conveniente. TSC, da quando presentò la TDP-245 nel 2002, ha acquisito una indiscussa leadership nel campo delle stampanti in termica diretta da banco. Infatti, la TDP-245 ha superato il totale di 100.000 unità installate. Oggi, la nuova TDP-244 è la versione economica della comprovata TDP-245. La TDP-244 offre una risoluzione di 203 dpi, la velocità di stampa di 108mm per secondo con una connessione USB 2.0 ad alta velocità. La potenza di 60W permette di produrre etichette in alta qualità di stampa. La TDP-244 è la stampante ideale per descrizioni di prodotti, etichette di spedizione, codici a barre e di scadenza ottenuti al minor costo possibile. Per facilitare l'inserimento delle etichette, la TDP-244 ha una apertura a conchiglia che presenta un vano per l'inserimento, obbligato al centro, di un rotolo di etichette con 127mm di diametro. La lettura dell'inizio etichetta –interspazio, tacca nera o foro– è standard ed è spostabile da lato a lato. Un sensore avvisa quando la testa di stampa è sollevata.

La memoria disponibile nella TDP-244 è notevole: 8Mb DRAM e 4Mb FLASH, quest'ultima per fonts, caratteri internazionali ed elementi grafici. Un set di emulazioni di linguaggi standard di programmazione è già a bordo, inclusi Eltron® e Zebra®, per una immediata e facile sostituzione dell' hardware installato.

Le importanti caratteristiche

- Stampa in termica diretta
- Carrozzeria in resistente plastica di qualità a doppia parete ed apertura a conchiglia
- Inserimento etichette facilitato
- Sensore con avviso testa di stampa sollevata
- Connessione USB 2.0
- Memoria da 8Mb DRAM e 4Mb FLASH
- Emulazione linguaggi standard già a bordo, inclusi Eltron® e Zebra®.



Value . Performance . Support

TDP-244

Stampante per codici a barre a trasferimento termico di nastro



Specifiche tecniche

Modello	TDP-244
Risoluzione	203 DPI
Metodo di Stampa	Termica diretta
Velocità di stampa	50, 73, 98 mm/sec. 40, 73 mm/sec. con spellicolatore
Larghezza max. stampa	108 mm
Lunghezza max. stampa	2.286 mm
Carrozzeria	In Plastica a doppia parete
Ingombri	240mm (P) x 200 mm (L) x 164 mm (H)
Dimensione rotolo etichette	127 mm diametro esterno
Processore	CPU a 32-bit RISC
Memoria	<ul style="list-style-type: none">• 4 MB Flash memory• 8 MB SDRAM• Sede per lettore di schede SD per espansione memoria fino a 4 GB
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0 (full speed mode)
Potenza	Ingresso AC: 200-240V Uscita DC: 24V 3,75° (adattatore universale esterno)
Pulsanti	Commutatore potenza e avanzamento carta
Sensori	<ul style="list-style-type: none">• Interspazio etichette• A riflessione per tacca nera regolabile• Sensore testa sollevata
Font interni	<ul style="list-style-type: none">• Otto font bitmap alfanumerici• Un font CG Triumvirate Bold Condensed graduabile
Codici a Barre	Codici Mono-dimensionali Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, Code 11, China Post Codici Bi-dimensionali PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Rotazione Font, Caratteri	0, 90, 180, 270 gradi
Linguaggi	TSPL-EZ™
Carta accettata	Continua, fustellata, con tacca nera, in fan-fold, con foro di lettura
Avvolgimento carta	Esterno
Larghezza Carta	20~112 mm
Spessore Carta	0,06~0,16 mm, max 15 gr/m ²
Diametro anima	25,4~76,2 mm
Lunghezza Etichetta	Min. 10 mm~Max. 2,286 mm
Condizioni Ambientali	In funzione: 5~40°C (41~104°F), umidità 25~85% senza condensa In stoccaggio: -40~60°C (-40~140°F), umidità 10~90% senza condensa
Norme	MIC
Accessori	<ul style="list-style-type: none">• CD con Software Windows per etichette• Guida Veloce• Cavo USB• Commutatore universale esterno• Cavo potenza• alberino per etichette, adattatore per anima da 75 mm
Garanzia	<ul style="list-style-type: none">• Stampante: 2 anni• Testina di Stampa: 25 Km (1 milione di pollici) o 12 mesi• Controrullo: 50 Km
Accessori da Fabbrica	<ul style="list-style-type: none">• Orologio in tempo reale• Scheda madre con interfaccia Ethernet integrata• RS-232• Centronics
Accessori da Dealer	<ul style="list-style-type: none">• Spellicolatore• Taglierina a ghigliottina sia per taglio completo che per incisione Taglio completo: spessore carta 0,06~0,16 - 500.000 tagli Incisione: spessore 0,06~0,16 - 500.000 tagli Spessore 0,19, 200.000 tagli
Accessori da Utente	<ul style="list-style-type: none">• Tastiera con display KU-007 o KP-200 Plus• Supporto Esterno Rotolo diam. Esterno 214 mm con anima da 25 o 75 mm

